

Siglatura di apparecchiature - EMSP-AL (90X60) - 0830504

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 90 x 60 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



I vantaggi

- Cartellini in alluminio per apparecchiature, per viti o rivetti
- I segnamorsetti sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con BLUEMARK CLED



Dati commerciali

Pezzi/conf.	15 PZ
Quantità di ordinazione minima	15 PZ
GTIN	 4 046356 719025
GTIN	4046356719025
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,933 g
Numero tariffa doganale	76169990
Paese di origine	Germania
Sales Key	BG241B

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	60 mm
Larghezza (a)	100 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C
----------------------------------	--------

Generalità

Colore	alluminio
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio
Materiale	alluminio

Siglatura di apparecchiature - EMSP-AL (90X60) - 0830504

Dati tecnici

Generalità

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Numero dei cartellini singoli	1
Numero di cartellini per riga	1
Numero di fori	4
Stampabilità	Tecnologia LED UV
Dispositivo	5147999 BLUEMARK CLED
Test su sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Controllo superato
Specifica di prova resistenza alle intemperie	in conformità alla norma DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durata di prova (ore)	96 h
Risultato della prova di resistenza agli agenti atmosferici	Controllo superato
Specifica di prova nebbia salina	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durata della prova	96 h
Risultato prova di nebbia salina	Controllo superato
Specifica di prova clima modificato-acqua di condensa con SO2	DIN 50018:2013-05
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2
Risultato prova acqua di condensa	Controllo superato
Specifica di prova resistenza allo strofinamento delle scritte	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Risultato della prova di indelebilità	Controllo superato
Siglatura tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-------------------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761

Siglatura di apparecchiature - EMSP-AL (90X60) - 0830504

Classifiche

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Accessori

Accessori

Caricatore

Caricatore - BLUEMARK MAG EM-M (100X60) - 0802742



Caricatore, larghezza: 76 mm, colore: bianco