

FLEX LUB™

ICTA 34223 | ICTA 33423

LSFOH (Low Smoke Fire Resistant Zero Halogen)



PM LSFOH
IEC 60754-1/2

✓ RoHS Compliant

- **Tubo FLEX ICTA autorinvenente e totalmente privo di microfori.**
- Internamente lubrificato nei diametri 16, 20 e 25 mm.
- **Utilizzabile con cemento e calcestruzzo.**
- Auto-protetto: non necessita di copertina in cemento.
- Ecologico: Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen.
- **Colori: grigio RAL 7037, nero.**

Applicazioni

All'esterno	✗	In massetto autolivellante e in calcestruzzo	✓	Controsoffitto - Parete mobile	✓
All'interno	✓	Sotto traccia parete - Cartongesso	✓	Prefabbricati - Pannelli in legno	✓
Installazioni a vista	✗	Sotto traccia pavimento	✓		

Scheda tecnica

	3	4	2	2	3	>100MΩ	960°C
Polipropilene	Medio	Pesante			Pieghevole - Autorinvenente		
	750 N (23°C, ±2°C)	6J (IK08)	-5°C	+90°C			

EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

IEC EN 60695-2



* certificazione ÖVE anche per 33433

	3	3	4	2	3	>100MΩ	960°
Polipropilene	Medio	Medio			Pieghevole - Autorinvenente		
	750 N (23°C, ±2°C)	2J (IK08)	-25°C	+90°C			

EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

IEC EN 60695-2



LS - Low Smoke	IEC 61034-2	✓
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1, IEC 60754-2	✓
Resistente al fuoco	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Autorinvenente	EN 61386.1, EN 61386.22	✓ fino al 50%
Anti-UV	EN 50618:2015-12	✗
Pre-lubrificato		✓ (Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm)
Imballato con film in polietilene riciclabile al 100%		✓

Imballaggio

Colore tubo	Codice articolo senza filo	Codice articolo con filo	Ø	Ø	Ø	Ø
●	ICTA16	ICTA16F	16	10,7	100	6600
●	ICTA20	ICTA20F	20	14,1	100	5600
●	ICTA25	ICTA25F	25	18,2	100	3600
●	ICTA32	ICTA32F	32	24,2	50	1800
●	ICTA40	ICTA40F	40	32,4	50	1400
●	ICTA4025	ICTA40F25	40	32,4	25	1100
●	ICTA50	ICTA50F	50	41,2	25	800
●	ICTA63	ICTA63F	63	51,5	25	400
●	ICTAN20	-	20	14,1	100	5600
●	ICTAN25	-	25	18,2	100	3600
●	ICTAN32	-	32	24,2	50	1800
●	ICTAN40	-	40	32,4	50	1400