Monoparete in PP

Plastikò MQ

Descrizione

È un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio.

Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni).

Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

In sintesi

- conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE
- conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2
- da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione
- non usare all'esterno per nessun motivo
- **si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce.**

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	50	60	80	100	125	160	200
Spessore (mm)	2,0	2,0	2,0	2,4	2,7	3,2	4,0
Designazione prodotto	T120 P1 W 2 O00 LI E U						
Materiale	polipropilene						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati						
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm						
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM						
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per caldaie a condensazione						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM						