

**VERSIONI SMART-K IN MATERIALE TERMOPLASTICO - IP56**

Serie OMNIA

Serie OPTIMA



Prese	Descrizione	PRESE CON BLOCCO	PRESE CON SAFE-IN
		2	IP66/IP67 2P+T 16A 250V~
4	IP66/IP67 2P+T 16A 250V~	659.SK5241-02	659.SK5141-02
3 +1	IP66/IP67 2P+T 16A 250V~ IP66/IP67 3P+N+T 16A 380-415V~	659.SK5241-04	659.SK5141-04
Struttura vuota SMART-K			659.SK5041-00

Protezione con magnetotermico differenziale 6A.  
 Dimensioni (mm): 340x810x260.  
 - Con kit luce.

**VERSIONI SMART-C IN MATERIALE TERMOPLASTICO - IP56**

Serie OMNIA

Serie OPTIMA



Prese	Descrizione	PRESE CON BLOCCO	PRESE CON SAFE-IN
		2	IP66/IP67 2P+T 16A 250V~
4	IP66/IP67 2P+T 16A 250V~	659.SC5241-02	659.SC5141-02
3 +1	IP66/IP67 2P+T 16A 250V~ IP66/IP67 3P+N+T 16A 380-415V~	659.SC5241-04	659.SC5141-04
Struttura vuota SMART-C			659.SC5041-00

Protezione con magnetotermico differenziale 6A.  
 Dimensioni (mm): 580x1400x450.  
 - Con kit luce.

**VERSIONI SMART-X IN MATERIALE TERMOPLASTICO - IP56**

Serie OPTIMA



Prese	Descrizione	PRESE CON SAFE-IN
		4
Struttura vuota SMART-X		659.SX5040-00

Protezione con magnetotermico differenziale 6A.  
 Dimensioni (mm): 368x980x318.  
 - Senza kit luce.