

AVVOLGICAVO PER USO INDUSTRIALE

Norma di riferimento IEC 61316

- ✦ La potenza massima prelevabile è indicata su ogni singolo pezzo.
- Cavo tipo HO7RN-F (GOMMA)
- Confezione/imbollo: 1
- Dimensioni: pag. 471

CON 2 PRESE INDUSTRIALI E 1 DOMESTICA E DISGIUNTORE - IP20

PRESE DISPONIBILI	ALIMENTAZIONE			POTENZA PRELEVABILE (W)		CODICE ARTICOLO
	SPINA 16A	CAVO		TENS. (V~)	TENS. (V~)	
		TIPO	METRI			
2P+T 3P+T 3P+N+T	2P+T	3x2,5	30	1800	3600	746.3010-054
1	2P+T	3x2,5	30	1800	3600	746.3010-056
2	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2010-101
1	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2010-390
2	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2010-102
1	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2010-052



CON 2 PRESE E DISGIUNTORE - IP44

PRESE DISPONIBILI	ALIMENTAZIONE			POTENZA PRELEVABILE (W)		CODICE ARTICOLO
	SPINA 16A	CAVO		TENS. (V~)	TENS. (V~)	
		TIPO	METRI			
2P+T 3P+T 3P+N+T	2P+T	3x2,5	30	1800	3600	746.3010-077
2	3P+T	4x2,5	30	4500	11000	746.3010-091
2	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2010-093
1	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2010-075



CON 2 PRESE E DISGIUNTORE - IP55

PRESE DISPONIBILI	ALIMENTAZIONE			POTENZA PRELEVABILE (W)		CODICE ARTICOLO
	SPINA 16A	CAVO		TENS. (V~)	TENS. (V~)	
		TIPO	METRI			
2P+T 3P+T 3P+N+T	2P+T	3x2,5	30	1800	3600	746.3510-077
2	3P+T	4x2,5	30	4500	11000	746.3510-091
2	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2510-093
1	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2510-075



Nota: Le prese per uso domestico Scame a coperchio chiuso garantiscono il grado di protezione IP44.



AVVOLGICAVO PER USO INDUSTRIALE

Norma di riferimento IEC 61316

- ✦ La potenza massima prelevabile è indicata su ogni singolo pezzo.
- Cablati pronti all'uso
- Cavo tipo HO7RN-F (GOMMA)
- Confezione/imbollo: 1
- Dimensioni: pag. 471

CON 1 PRESA INTERBLOCCATA E DISGIUNTORE - IP55

PRESE DISPONIBILI	ALIMENTAZIONE			POTENZA PRELEVABILE (W)		CODICE ARTICOLO
	SPINA 16A	CAVO		TENS. (V~)	TENS. (V~)	
		TIPO	METRI			
2P+T 3P+T 3P+N+T	2P+T	3x2,5	30	1800	3600	746.3512-350
1	3P+T	4x2,5	30	4500	11000	746.3512-351
1	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2512-352



ROLLER-BLOCK 330 CON DISGIUNTORE - IP44

Con supporto per quadro Serie BLOCK 4

PRESE DISPONIBILI	ALIMENTAZIONE			POTENZA PRELEVABILE (W)		CODICE ARTICOLO
	SPINA 16A	CAVO		TENS. (V~)	TENS. (V~)	
		TIPO	METRI			
2P+T 3P+T 3P+N+T	2P+T	3x2,5	30	1800	3600	746.3025-350
1	3P+T	4x2,5	30	4500	11000	746.3025-351
1	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2025-352



ROLLER-BLOCK 330 CON DISGIUNTORE - IP55

Con supporto per quadro Serie BLOCK 4

PRESE DISPONIBILI	ALIMENTAZIONE			POTENZA PRELEVABILE (W)		CODICE ARTICOLO
	SPINA 16A	CAVO		TENS. (V~)	TENS. (V~)	
		TIPO	METRI			
2P+T 3P+T 3P+N+T	2P+T	3x2,5	30	1800	3600	746.3525-350
1	3P+T	4x2,5	30	4500	11000	746.3525-351
1	3P+N+T	5x2,5	20	5000	11000	746.2525-352

