SPINE E PRESE - 20A

Serie EUREKA-HD



STAGNA ALL'IMMERSIONE - IP67

Poli e cavi	Configurazione			Tensione/ normalizza-zione colore	Spina mobile	Presa mobile	Range cavo O.D. in pollici	Presa fissa	Spina fissa
	Presa	Spina	Posizione orologio						
2P 3W			4h	125	SCM320P4W	SCM320C4W	.57-.71	SCM320R4W	SCM320B4W
2P 3W			6h	250	SCM320P6W	SCM320C6W	.57-.71	SCM320R6W	SCM320B6W
2P 3W			5h	277	SCM320P5W	SCM320C5W	.57-.71	SCM320R5W	SCM320B5W
2P 3W			7h	480	SCM320P7W	SCM320C7W	.57-.71	SCM320R7W	SCM320B7W
3P 4W			12h	125/250	SCM420P12W	SCM420C12W	.57-.71	SCM420R12W	SCM420B12W
3P 4W			9h	3Ø250	SCM420P9W	SCM420C9W	.57-.71	SCM420R9W	SCM420B9W
3P 4W			7h	3Ø480	SCM420P7W	SCM420C7W	.57-.71	SCM420R7W	SCM420B7W
3P 4W			5h	3Ø600	SCM420P5W	SCM420C5W	.57-.71	SCM420R5W	SCM420B5W
4P 5W			9h	3ØY120/208	SCM520P9W	SCM520C9W	.57-.71	SCM520R9W	SCM520B9W
4P 5W			7h	3ØY277/480	SCM520P7W	SCM520C7W	.57-.71	SCM520R7W	SCM520B7W
4P 5W			5h	3ØY347/600	SCM520P5W	SCM520C5W	.57-.71	SCM520R5W	SCM520B5W

PROTETTA DAI GETTI D'ACQUA - IP44

2P 3W			4h	125	SCM320P4S	SCM320C4S	.57-.71	SCM320R4S	SCM320B4S
2P 3W			6h	250	SCM320P6S	SCM320C6S	.57-.71	SCM320R6S	SCM320B6S
2P 3W			5h	277	SCM320P5S	SCM320C5S	.57-.71	SCM320R5S	SCM320B5S
3P 4W			12h	125/250	SCM420P12S	SCM420C12S	.57-.71	SCM420R12S	SCM420B12S
3P 4W			9h	3ph.250	SCM420P9S	SCM420C9S	.57-.71	SCM420R9S	SCM420B9S
4P 5W*			9h	3ph.120/208	SCM520P9S	SCM520C9S	.57-.71	SCM520R9S	SCM520B9S

(1) possono essere impiegati con le scatole di giunzione serie T&B Russellstoll JB.

Tensione nominale >50V
Elenco UL E238171, E238172.
Certificazione UL E238170.
- Approvazioni: da pag. 761

Morsetti a vite.

Maggiori informazioni vedi pag. 110

SPINE E PRESE - 30A

Serie EUREKA-HD



STAGNA ALL'IMMERSIONE - IP67

Poli e cavi	Configurazione			Tensione/ normalizza-zione colore	Spina mobile	Presa mobile	Range cavo O.D. in pollici	Presa fissa	Spina fissa
	Presa	Spina	Posizione orologio						
2P 3W			4h	125	SCM330P4W	SCM330C4W	.675-.91	SCM330R4W	SCM330B4W
2P 3W			6h	250	SCM330P6W	SCM330C6W	.675-.91	SCM330R6W	SCM330B6W
2P 3W			7h	480	SCM330P7W	SCM330C7W	.675-.91	SCM330R7W	SCM330B7W
3P 4W			12h	125/250	SCM430P12W	SCM430C12W	.675-.91	SCM430R12W	SCM430B12W
3P 4W			9h	3Ø250	SCM430P9W	SCM430C9W	.675-.91	SCM430R9W	SCM430B9W
3P 4W			7h	3Ø480	SCM430P7W	SCM430C7W	.675-.91	SCM430R7W	SCM430B7W
3P 4W			5h	3Ø600	SCM430P5W	SCM430C5W	.675-.91	SCM430R5W	SCM430B5W
4P 5W			9h	3ØY120/208	SCM530P9W	SCM530C9W	.675-.91	SCM530R9W	SCM530B9W
4P 5W			7h	3ØY277/480	SCM530P7W	SCM530C7W	.675-.91	SCM530R7W	SCM530B7W
4P 5W			5h	3ØY347/600	SCM530P5W	SCM530C5W	.675-.91	SCM530R5W	SCM530B5W

PROTETTA DAI GETTI D'ACQUA - IP44

2P 3W			4h	125	SCM330P4S	SCM330C4S	.675-.91	SCM330R4S	SCM330B4S
2P 3W			6h	250	SCM330P6S	SCM330C6S	.675-.91	SCM330R6S	SCM330B6S
2P 3W			5h	277	SCM330P5S	SCM330C5S	.675-.91	SCM330R5S	SCM330B5S
3P 4W			12h	125/250	SCM430P12S	SCM430C12S	.675-.91	SCM430R12S	SCM430B12S
3P 4W			9h	3ph.250	SCM430P9S	SCM430C9S	.675-.91	SCM430R9S	SCM430B9S
4P 5W			9h	3ph.120/208	SCM530P9S	SCM530C9S	.675-.91	SCM530R9S	SCM530B9S

(1) possono essere impiegati con le scatole di giunzione serie T&B Russellstoll JB.

Custodie vuote
IP66/IP67 pag. 151

Accessori
Tappo per spine pag. 119