

PALI PER ILLUMINAZIONE RASTREMATI

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO CON PIASTRA DI BASE
in acciaio S235 JRH (Fe 360 b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo
UNI EN ISO 1461. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e pia-
strina per messa a terra saldata internamente.

All'ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscon-
tro per immersione nel cemento (pag. 60).

articolo	L mm	D mm	d mm	a mm	P mm	interasse fori mm	hA mm	portella articolo	peso conf. kg	pz
4303/B	3.000	76x3	60	10	250x250	180	1.000	4300/1	20,0	1
4403/B	4.000	76x3	60	10	250x250	180	1.000	4300/1	25,0	1
4503/B	5.000	89x3	60	10	250x250	180	1.000	4300/1	32,0	1
4603/B	6.000	102x3	60	10	250x250	180	1.000	4300/1	43,0	1
4704/B	6.800	114x3	60x200	10	250x250	180	1.000	4301/2	56,0	1
4703/B	6.800	127x3	60x200	12	350x350	250	1.000	4301/2	70,0	1
4803/B	7.800	127x3	60x200	12	350x350	250	1.000	4301/2	76,0	1
4903/B	8.800	127x3	60x200	12	350x350	250	1.000	4301/2	81,0	1
4103/B	9.800	139x3	60x200	12	350x350	250	1.000	4301/2	95,0	1
4103/4B	9.800	139x4	60x200	12	350x350	250	1.000	4301/2	105,0	1
41103/B	10.800	139	60x200	12	350x350	250	1.000	4301/2	101,0	1
41103/4B	10.800	139x4	60x200	12	350x350	250	1.000	4301/2	112,0	1
41203/4B	11.800	152x4	60x200	12	350x350	250	1.000	4301/2	142,0	1

