

Scheda prodotto

Caratteristiche

SL40025

Tubo rigido Tubafroid N25 Ø esterno 25mm - class.3321



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Rigid conduit
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Lunghezza	3 m
Diametro esterno	25 mm
Diametro interno	21,4 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Resistenza dielettrica	2000 V a "50 Hz" per 15 min
Temperatura ambiente operativa	-5...60 °C

Packing Units

Peso imballo (Kg)	1,000 g
Altezza imballo 1	1,000 mm
Larghezza imballo 1	1,000 mm
Lunghezza imballo 1	1,000 mm

Offer Sustainability

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------