



Presentazione

gamma prodotto	PIlluminazione e prese di alimentazione
tipo di accessori	Enclosure lighting
applicazione	Multifunzione
composizione dispositivo	Elementi di fissaggio Interconnection cable Lamp

Caratteristiche tecniche

potenza nominale della lampada	8 W
Tensione nominale di esercizio [Ue]	220 V
frequenza di alimentazione	50/60 Hz
attacco lampada	T5
tipo lampada	Fluorescente
flusso luminoso	400 lm
durata di funzionamento in ore	8000 H
collegamento elettrico	Cavo 3 m 1 connettore maschio precablato
posizione montaggio	Parte frontale alta della cassetta
supporto per montaggio	Traverse Guida DIN Metal parts Upright
tipo di fissaggio	Viti Magnetic fixing
compatibilità prodotto	Tutte i contenitori
materiale	Plastica bianco
altezza	20 mm
larghezza	312 mm
profondità	36 mm

Ambiente

grado di protezione IP	IP20
classe di isolamento	Classe II
ritardo di fiamma	V0 conforme a UL 94
compatibilità elettromagnetica	Emissione standard per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-4
norme di riferimento	UL 508 A
temperatura ambiente di funzionamento	-16...65 °C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme da 1004; Schneider Electric dichiarazione di conformità Schneider Electric dichiarazione di conformità
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------