

Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome del prodotto	Thalassa PLM
Nome abbreviato	PLM
Applicazione	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	747 mm
Larghezza nominale	536 mm
Profondità nominale	300 mm
Montaggio cassetta	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	Serratura 2 Porta 1 Corpo 1
Tipo di corpo	Stampato monoblocco con tacche sul retro Zoccolo integrato
Tipo di porta	Trasparente
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra


Caratteristiche tecniche

Numero di dispositivi di chiusura	2
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro corpo Vetro temperato porta
Colore	Grigio RAL 7035
Norme di riferimento	NEMA classificazione 4X NEMA classificazione 13 IEC 62208
Certificazioni prodotto	UL

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 IEC 62262
Resistenza al fuoco	960 °C IEC 62208
Temperatura di stoccaggio	-35...90°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1511 - Schneider Electric dichiarazione di conformità  Schneider Electric dichiarazione di conformità