

# Exiway Easysign

Standard	IP	Auton. (h)	Funzionamento	Dist. di visibilità (m)	Descrizione	Codice	
	IP40	1,5	SE-SA	24	Exiway Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SE-SA / 1,5h	OVA38250	
			SE-SA	30	Exiway Easysign / IP40 / Standard / 30 mt / SE-SA / 1,5h	OVA38252	
	3	SE-SA	24	Exiway Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SE-SA / 3h	OVA38251		
		SE-SA	30	Exiway Easysign / IP40 / Standard / 30 mt / SE-SA / 3h	OVA38253		
Accessori					Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione							
Pittogrammi ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 24 m					Modelli 24 m	130 x 260	in dotazione
Pittogrammi ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 30 m					Modelli 30 m	160 x 260	in dotazione
Pittogrammi ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità 24m					Modelli 24 m	130 x 260	OVA53188
Pittogrammi ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità 30 m					Modelli 30 m	160 x 260	OVA53189
Installazione							
Staffa bandiera					Tutti i modelli		in dotazione
Staffa sospensione					Tutti i modelli		OVA50356E
Staffa a soffitto					Tutti i modelli		OVA53190

# Exiway Smartexit

Attiva	IP	Auton. (h)	Funzionamento	Dist. di visibilità (m)	Descrizione	Codice	
	IP40	1,5	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / Attiva / 26 metri / SE-SA / 1,5h	OVA48404	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / Attiva / 32 metri / SE-SA / 1,5h	OVA48406	
	3	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / Attiva / 26 metri / SE-SA / 3h	OVA48405		
		SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / Attiva / 32 metri / SE-SA / 3h	OVA48407		
DiCube							
	IP40	1,5	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 26 metri / SE-SA / 1,5h	OVA48604	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 32 metri / SE-SA / 1,5h	OVA48606	
	3	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 26 metri / SE-SA / 3h	OVA48605		
		SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 32 metri / SE-SA / 3h	OVA48607		
230AC / 216DC							
	IP40			26	Exiway Smartexit / IP40 / 26 metri / 230AC - 216DC	OVA48750	
				32	Exiway Smartexit / IP40 / 32 metri / 230AC - 216DC	OVA48751	
Control							
	IP40			26	Exiway Smartexit / IP40 / 26 metri / Control	OVA46023	
				32	Exiway Smartexit / IP40 / 32 metri / Control	OVA46024	
Accessori					Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione							
Pittogrammi plastici ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 26 m					Modelli 26 metri	138 x 260	in dotazione
Pittogrammi plastici ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 32 m					Modelli 32 metri	168 x 308	in dotazione
Pittogrammi plastici ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità 26 m					Modelli 26 metri	138 x 260	OVA53173
Pittogrammi plastici ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità 32 m					Modelli 32 metri	168 x 308	OVA53174
Installazione							
Kit sospensione					Tutti i modelli		OVA53175
Griglia di protezione					Modelli 26 metri		OVA53176
					Modelli 32 metri		OVA53177
Telecomandi per inibizione e controllo							
TBS 150 - collegamento fino a 150 apparecchi					Modelli Attiva	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53161
TBS 250 - collegamento fino a 250 apparecchi					Modelli Attiva	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53162
Centraline di controllo							
Centralina Exiway Smart! Control Unit (2 linee da 64 apparecchi)					Modelli DiCube	90x85x69,5 + 72x92x63	OVA53167
Line Controller (2 linee da 64 apparecchi) da abbinare alla Centralina Exiway Smart Control					Modelli DiCube	72x92x63	OVA53168