



Rilux T5 > LED

L'illuminazione di emergenza sicura,
affidabile e funzionale in tutte le applicazioni



schneider-electric.com/it

Life Is On

Schneider
Electric

Semplice ed efficace in tutte le applicazioni

Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e trova il suo utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale con il design classico delle plafoniere ordinarie. Rilux T5 LED è affidabile con grado di protezione IP65 che permette l'installazione in ambienti con presenza di polveri e getti d'acqua come quelli industriali. Rilux T5 LED è sicura grazie al flusso luminoso in emergenza conforme alla normativa di costruzione CEI EN 60598-2-22,

raggiunge 300 lm con una curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e grandi ambienti come magazzini, parcheggi, luoghi di lavoro, esercizi commerciali dove si può sfruttare al meglio l'installazione disponibile sia a soffitto che a parete. Inoltre, Rilux T5 LED ha una elevata autonomia pari a 4h.

Le caratteristiche che rispondono al meglio alle esigenze tecniche

- Grado di protezione IP40 e IP65
- Apparecchi disponibili in versione Permanente e Non Permanente (SE)
- Classe d'isolamento: II
- Installabile anche su superficie infiammabile
- Custodia in materiale plastico
- Temperatura di funzionamento 0°C +40°C
- Conformi alla Norma CEI EN 60598-2-22
- Filo incandescente 650°C / 850°C (IEC-695-2-1/CEI 50-11)
- Alimentazione 230 V 50 Hz
- Autonomia 4h
- Accessori:
 - OVA50228 pittogrammi DX+SX+BS
 - OVA53178 raccordo tubo Ø20/16 mm
 - Pressa tubo Ø16 mm incluso

Standard	IP	Autonomia (h)	Flusso in emergenza (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Potenza equivalente lampada (W)**	Attacco lampada	Batteria Pb		Descrizione	Codice
							(V)	(Ah)		
Non permanente										
	IP40	4	300		18	LED	6,0	4,0	Rilux T5 L/300/4PB	OVA39565
	IP65	4	300		18	LED	6,0	4,0	Rilux T5 IP65 L/300/4PB	OVA39566
Permanente										
	IP65	4	300	200	18	LED	6,0	4,0	Rilux T5 IP65 L/300SA/4PB	OVA39567

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22

** Potenza equivalente ad un tubo fluorescente



Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.schneider-electric.com



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.