



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Smartexit Activa
Tipo di prodotto o componente	Segnalazione di sicurezza
Funzione	Auto-test
Alimentazione	Permanente Non Permanente

Caratteristiche tecniche

Potenza assorbita	3,1 VA
Capacità batteria	1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete Filoghiera in controsoffitto Bandiera parete Sospensione a soffitto
Distanza visibilità	32 m
Autonomia	3 h
Tipo di lampadina	LED 100000 H
Altezza	260 mm
Larghezza	220 mm
Profondità	45 mm
Peso netto prodotto	0,7 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-1

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------