



### Presentazione

Gamma prodotto	Magellan
Tipo di prodotto o componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Compatibilità	RS232
Reset	Reset automatico
Funzione disponibile	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply
Topologia	Double conversion online

### Caratteristiche tecniche

Tipo display	Display LCD
Porte di comunicazione integrate	Collegamento seriale Porta USB
Valori energia	600 J
Tipo di segnale	Onda sinusoidale
Tensione di ingresso	230 V CA modo nominale
Tensione di uscita	240 V 220 V 230 V
Tipo di protezione	Surge arrester Power factor variation (ingresso)
Tempo di trasferimento	4 ms (tipica)
Frequenza di rete	40...70 Hz
Frequenza uscita	50...60 Hz (+/- 3 Hz)
Gamma alimentazione	1000 VA (uscita) 800 W (uscita)
Collegamento elettrico	1 outlet (ingresso) IEC 320 C14 3 outlet (uscita) IEC 320 C13
Segnalazione locale	Allarme distintive (basso livello batteria) Allarme tono continuo o intermittente (Sovraccarico)
Numero di fili	1
Tipo batteria	Batteria Pb
Peso prodotto	9,3 kg
Altezza	223 mm
Larghezza	145 mm

---

Profondità	288 mm
------------	--------

---

## Ambiente

---

Livello acustico	< 50 dBA a 1 m
Umidità relativa	0...95% non soggetto a fenomeni di condensa
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Temperatura di stoccaggio	-20...50°C
Certificazioni prodotto	CE

---