



### Presentazione

Gamma prodotto	Magellan
Tipo di prodotto o componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Compatibilità	RS232
Reset	Reset automatico
Funzione disponibile	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply
Topologia	Double conversion online

### Caratteristiche tecniche

Tipo display	Display LCD
Porte di comunicazione integrate	Collegamento seriale Porta USB
Valori energia	600 J
Tipo di segnale	Onda sinusoidale
Tensione di ingresso	230 V CA modo nominale
Tensione di uscita	240 V 220 V 230 V
Tipo di protezione	Surge arrester Power factor variation (ingresso)
Tempo di trasferimento	4 ms (tipica)
Frequenza di rete	40...70 Hz
Frequenza uscita	50...60 Hz (+/- 3 Hz)
Gamma alimentazione	1600 W (uscita) 2000 VA (uscita)
Collegamento elettrico	1 outlet (ingresso) IEC 320 C14 4 outlet (uscita) IEC 320 C13
Segnalazione locale	Allarme distintive (basso livello batteria) Allarme tono continuo o intermittente (Sovraccarico)
Numero di fili	1
Tipo batteria	Batteria Pb
Peso prodotto	16.8 kg
Altezza	238 mm
Larghezza	145 mm
Profondità	400 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Ambiente

Livello acustico	< 50 dBA a 1 m
Umidità relativa	0...95% non soggetto a fenomeni di condensa
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40°C
Temperatura di stoccaggio	-20...50°C
Certificazioni prodotto	CE

Product Life Status : **Commercializzato**