



DESCRIZIONE ESTESA

Guaina trecciata in poliestere per la protezione e l'assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Fornita in bobina.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Guaina trecciata in poliestere
Serie	RHB

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Poliestere
Temperatura di esercizio (min – max).	°C -50 ... +170
Colore	Nero, Grigio

Articolo	Codice		Diametro nominale (mm)	Diametro legatura min-max (mm)
	Nero	Grigio		
RHB 03	RH1003	RH2003	3	2 - 8
RHB 04	RH1004	RH2004	4	3 - 9
RHB 05	RH1005	RH2005	5	4 - 11
RHB 06	RH1006	RH2006	6	5 - 15
RHB 08	RH1008	RH2008	8	6 - 18
RHB 10	RH1010	RH2010	10	8 - 21
RHB 12	RH1012	RH2012	12	10 - 20
RHB 15	RH1015	RH2015	15	12 - 29
RHB 20	RH1020	RH2020	20	15 - 33
RHB 25	RH1025	RH2025	25	20 - 45
RHB 30	RH1030	RH2030	30	25 - 48
RHB 40	RH1040	RH2040	40	35 - 60
RHB 50	RH1050	RH2050	50	45 - 75

INFORMAZIONI TECNICHE

		Valori nominali	Standard
Resistenza a trazione	Kg/mm ²	4,80	ISO 37
Allungamento ultimo	%	28 ... 35	ISO 37
Temperatura di fusione	°C	120	-
Autoestinguenza		HB	UL 94
Peso specifico	g/cm ³	1,38	ISO 1183
Assorbimento d'acqua (max.)	%	0,5	ASTM D570
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si	
Lead Free	Pb	Si	
UV Resistant		n.d.	

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.d.
Norme di riferimento	n.d.
Conformità	Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001182

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Confezionamento	Bobina
-----------------	--------

Articolo	Codice		Bobina (m)	min./mult. ord. (m)
	Nero	Grigio		
RHB 03	RH1003	RH2003	200	200
RHB 04	RH1004	RH2004		
RHB 05	RH1005	RH2005		
RHB 06	RH1006	RH2006	100	100
RHB 08	RH1008	RH2008		
RHB 10	RH1010	RH2010		
RHB 12	RH1012	RH2012		
RHB 15	RH1015	RH2015	50	50
RHB 20	RH1020	RH2020		
RHB 25	RH1025	RH2025		
RHB 30	RH1030	RH2030		
RHB 40	RH1040	RH2040		
RHB 50	RH1050	RH2050		

Codice doganale	59090010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico, Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo,