



DESCRIZIONE ESTESA

Kit terminale termorestringente per applicazioni da interno su cavi tripolari ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a nastri o a fili di rame.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Serie	TTMT-3I
Codice Metel	TT242403
Nome commerciale	TTMT-24/240-3I

Contenuto del Kit

Guaine esterne antitraccia, guaine interne per controllo campo elettrico, triforcazione sigillante, campanelle termorestringenti, nastri riempitivi e termofusibili, istruzioni.

INFORMAZIONI TERMINALE

Esecuzione	Termoretrazione	
Applicazione	da interno	
Grado di isolamento	kV	12/20
Tensione isolamento max	kV	24
Numero conduttori	3	
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile) mm ²	95 ... 240
Lunghezza (L)	mm	520
Campane Termorestringenti	3	
Lunghezza linee di fuga	mm	565
Materiale Guaina Esterna	Poliolfina	
Colore Guaina Esterna	Rosso	
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 ... + 90
Elemento di Giunzione	n.d.	
Autoestinguenza	Si	
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	n.a.
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant	n.d.	

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento nominale	kV	12/20
Cavo unipolare	No	
Cavo Tripolare	Si	
Cavo Elicord	No	
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Diametro Isolante Primario	mm	20,4 ... 33,6
Schermatura a Fili in Rame	Si	
Schermatura a Nastri in Rame	Si	
Schermatura a Tubo in Alluminio	No	

INFORMAZIONI CAPOCORDA

Capocorda incluso	Fornibile separatamente (opzionale)
Tipologia Capocorda	n.a.
Materiale Capocorda	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Lettera Omologazione	n.a.
Tabella Enel	n.a.
Matricola Enel	n.a.
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1
Comportamento al fuoco	n.d.
Grado di protezione	IP n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC000910

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033501686277
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,55 x 0,15 x 0,18
	Peso	1 pc	kg	0,98
Codice doganale	85469010			
Paese d'origine	Italia			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.