



Raccordi tipo AM MF

Fittings type AM MF



disegno dimensionale / reference details



dado/nut anello/ring virola/ferrule corpo/body



Settori di Impiego / Areas of application



D.A.T. N° CA02.01254/5/6/7



File: ELE308410CS



Caratteristiche / Characteristics:

Raccordo con filetto fisso maschio, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l'ausilio di un controdado dalla parte opposta (vedi accessori a pag. 85). Il raccordo è realizzato in ottone nichelato. Il grado di protezione tra il raccordo e la guaina è IP67, certificato secondo le norme CEI EN 61386, garantito dall'anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si serra il dado. In questo modo il sistema garantisce una perfetta tenuta meccanica, alla trazione certificata >1000 N, alla torsione e alle vibrazioni. La continuità elettrica è garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all'interno dell'anima metallica della guaina, ricoprendo interamente l'estremità del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi

Brass straight male fitting with fixed thread which can be used wherever there is a threaded hole, by screwing it directly, or a passing hole, by means of a locknut on the opposite side (see accessories on page 85). It is made up of nickel-plated brass. IP67 rating between conduit and fittings, certified according CEI EN 61386, is assured by a sealing ring that tightens on the conduit when you tighten nut. In this way system assures a perfect mechanical resistance to traction certified >1000N, to torsion and to vibrations. Electrical continuity is assured by an internal ferrule screwing on the internal metal structure of the conduit covering the whole edge of the flexible conduit to protect cable passage

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verificato dopo le prove.

"Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ"

All our nickel-plated brass fittings are checked through a corrosion test with salt fog according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fittings do not show any sign of corrosion after the tests.

"Certified and periodically inspected by the IMQ (Italian Mark of Quality)"

Raccordo maschio dritto fisso in ottone / Brass straight fixed male fitting

Codice Code	Filetto Thread GAS ISO 228 F	Codice Code	Filetto Thread PG DIN 40430 F	Codice Code	Filetto Thread METRICO ISO R68 F	Codice Code	Filetto Thread GAS NPT F	Tubo Conduit ø int.	ø I	L		Esagono Hexagon		Confezione Package
										GAS - PG - ISO	NPT	C	D	
								mm	mm	mm				N° pz.
50001	1/4"	50021	7	50041	⌀ 16*1,5	50101	1/4"	10,0	9,0	9,0	11,5	20	22	50
50002	3/8"	50022	9	-	-	50102	3/8"	10,0	9,0	9,0	11,5	20	22	50
-	-	50023	11	-	-	-	-	10,0	9,0	9,0	-	20	22	50
-	-	50024	13,5	-	-	-	-	10,0	9,0	9,0	-	20	22	50
50003	3/8"	50025	11	50042	⌀ 16*1,5	50103	3/8"	12,0	10,5	9,0	11,5	24	26	50
50004	1/2"	50026	13,5	50043	⌀ 20*1,5	50104	1/2"	12,0	10,5	9,0	14,5	24	26	50
-	-	50027	16	-	-	-	-	12,0	10,5	9,0	-	24	26	50
-	-	-	-	50543	⌀ 16*1,5	-	-	15,5	14,0	9,0	-	27	29	50
50005	1/2"	50028	13,5	50044	⌀ 20*1,5	50105	1/2"	15,5	14,0	9,0	14,5	27	29	50
-	-	50029	16	-	-	-	-	15,5	14,0	9,0	-	27	29	50
-	-	-	-	50545	⌀ 20*1,5	-	-	20,5	19,0	9,0	-	33	35	25
50006	3/4"	50030	21	50045	⌀ 25*1,5	50106	3/4"	20,5	19,0	9,0	14,5	33	35	25
-	-	-	-	50546	⌀ 25*1,5	-	-	26,5	24,5	9,0	-	43	45	10
50007	1"	50031	29	50046	⌀ 32*1,5	50107	1"	26,5	24,5	11,0	19,0	43	45	10
50008	1 1/4"	50032	36	50047	⌀ 40*1,5	50108	1" 1/4	34,5	32,5	11,0	21,0	52	54	5
50009	1 1/2"	50033	42	50048	⌀ 50*1,5	50109	1" 1/2	39,5	37,5	14,0	21,0	60	62	5
50010	2"	50034	48	50049	⌀ 63*1,5	50110	2"	50,5	48,5	14,0	23,0	74	77	4
50011*	2" 1/2	-	-	-	-	-	-	63,0	58,0	24,0	-	92	96	1
50012*	3"	-	-	-	-	-	-	77,0	72,0	26,0	-	109	109	1
50013*	4"	-	-	-	-	-	-	102,0	96,0	30,0	-	135	135	1

* Consegna in 20 giorni lavorativi / Delivery in 20 working days