

Nuovi avvolgicavo Vimar.  
Porta l'energia dove ti serve.



SPINE E PRESE



**VIMAR**

Home, Hobby, Bricolage, Professional: a ciascuno il suo avvolgicavo, in un'ampia gamma.



una nuova soluzione Vimar, dal design ergonomico, progettata per portare l'energia elettrica proprio lì dove ne hai bisogno, con tutta la garanzia delle prese con otturatore di protezione Sicury. tutti gli avvolgicavi sono dotati di disgiuntore termico per la protezione da sovraccarico e puoi sceglierli in base alle tue esigenze, con diverse metrature di cavo e tipo di presa.

i modelli più performanti sono dotati di sistema di riavvolgimento automatico e anti-attorcigliamento dei cavi. inoltre la gamma Professional ti offre il massimo della sicurezza con le prese stagne IP44, abbinata alla solidità della struttura in metallo per semplificarti ancora di più il lavoro.

Conforme alla norma CEI EN 61242

Home



involucro robusto e dimensioni compatte

Maniglia a scomparsa per il riavvolgimento manuale del cavo



Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica

cavo in PVC e spina 2P+t 16 a (S17)



Prese universali con otturatore di protezione SICURY



Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico

Con riavvolgimento automatico



**OP32720**  
Con riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo, 4 prese SicuRY 2P+t 16 a universali, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 10 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 19x20x11 cm



**OP32700**  
con 2 Bprese SicuRY 2P+t 16 a standard italiano tipo P17/11, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 4 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. ø 19,7 cm.



**OP32710**  
con 2 prese SicuRY 2P+t 16 a universali, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 5 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. ø 19,7 cm.



**OP32711**  
con 4 prese SicuRY 2P+t 16 a universali, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 5 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. ø 19,7 cm.



**OP32712**  
con 4 prese SicuRY 2P+t 16 a universali, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 10 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. ø 24 cm.

HOBBY




tasto per il riavvolgimento automatico del cavo

Maniglia ergonomica



Prese universali con otturatore di protezione SICURY



Gancio di sospensione sul retro (solo nel modello 15 m)



Sfera ammortizzatore per la protezione nel riavvolgimento automatico del cavo (solo nel modello 15 m)



Finestra per "scomparsa" della spina, per limitare l'ingombro (solo nel modello 10 m)

Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica



Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico

cavo in PVC con spina 2P+t 16 a (S17)

Scegli il tuo avvolgicavo



Con riavvolgimento automatico



OP32721

Con riavvolgimento cavo automatico e sistema anti-attorcigliamento del cavo, 4 prese SicuRY 2P+t 16 a universali, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 10 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 25,9x27,8x11,9 cm



Con riavvolgimento automatico



OP32722

Con riavvolgimento cavo automatico e sistema anti-attorcigliamento del cavo, 4 prese SicuRY 2P+t 16 a universali, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 15 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 28,2x33x16,9 cm



BRICOLAGE



Maniglia ergonomica

Maniglia di riavvolgimento manuale del cavo

clip fermacavo

cavo in PVC con spina 2P+t 16 a (S17)

Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica

Struttura solida

Disgiuntore di protezione

Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico

**Simbi Sicury**

Prese universali con otturatore di protezione SICURY

Scegli il tuo avvolgicavo



**OP32730**  
4 prese SicuRY 2P+t 16 a universali, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 15 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 20x15x32,5 cm



**OP32731**  
4 prese SicuRY 2P+t 16 a universali, spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17, 30 m cavo H05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 23x17x36 cm



**P32732**  
prese SicuRY 2P+t 16 a niversali, spina 2P+t 16 a tandard italiano tipo S17, 0 m cavo 05VV-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. im. 28x25x40 cm

PROFESSIONAL



Maniglie ergonomiche

Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica



Prese standard tedesco con otturatore di protezione SICURY



Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico

tasto per il riavvolgimento automatico del cavo

cavo in neoprene con spina 2P+ $\text{t}$  16 a standard tedesco/francese (S31) e guscio di protezione



Guida per avvolgimento 'bilanciato' del cavo.



Sfera ammortizzatore per la protezione nel riavvolgimento automatico del cavo



Utilizzabile anche in orizzontale su suoli dissestati e umidi perchè rialzato da terra di 2 cm.



0P32740

Con riavvolgimento cavo automatico e sistema anti-attorcigliamento, 4 prese SicuRY 2P+ $\text{t}$  16 a standard tedesco e coperchio protettivo, spina 2P+ $\text{t}$  16 a combinata standard tedesco e francese tipo S31 con guscio di protezione, 20 m cavo H07RN-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 37x36,4x23 cm

Con riavvolgimento automatico







0P32741

Con riavvolgimento cavo automatico, presa SicuRY 2P+ $\text{t}$  16 a standard tedesco con guscio di protezione e 20 m cavo H07RN-F 3g1,5 mm<sup>2</sup> + spina 2P+ $\text{t}$  16 a combinata standard tedesco/ francese tipo S31 con 2 m cavo H07RN-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>. Dim. 37x36,4x23 cm

Con riavvolgimento automatico

## estratto listino 02 - 1 luglio 2013

	Articolo	Descrizione
<b>Home</b>		
	0P32700	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Bprese SicutRY 2P+t 16 a standard italiano tipo P17/11</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>4 metri</li> </ul>
	0P32710	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 prese SicutRY 2P+t 16 a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>5 metri</li> </ul>
	0P32711	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16 a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>5 metri</li> </ul>
	0P32712	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16 a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>10 metri</li> </ul>
	0P32720	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo</li> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16 a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>5 metri</li> </ul>
<b>Hobby</b>		
	0P32721	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo</li> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16 a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>10 metri</li> </ul>
	0P32722	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo</li> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16 a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>15 metri</li> </ul>
<b>Bricolage</b>		
	0P32730	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16 a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>15 metri</li> </ul>
	0P32731	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>30 metri</li> </ul>
	0P32732	avvolgicavo 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16a universali</li> <li>• spina 2P+t 16 a standard italiano tipo S17</li> <li>• cavo H05VV-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>50 metri</li> </ul>
<b>Professional</b>		
	0P32740	avvolgicavo da giardino 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo</li> <li>• 4 prese SicutRY 2P+t 16 a standard tedesco con coperchio di protezione</li> <li>• spina 2P+t 16 a combinata standard tedesco/francese tipo S31 con protezione</li> <li>• cavo H07RN-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>20 metri</li> </ul>
	0P32741	avvolgicavo da giardino 2P+t 16 a 230 V~ con disgiuntore termico di protezione <ul style="list-style-type: none"> <li>• riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo</li> <li>• presa SicutRY 2P+t 16 a standard tedesco con coperchio di protezione con cavo H07RN-F 3g1,5 mm<sup>2</sup>20 metri</li> <li>• spina 2P+t 16 a combinata standard tedesco/francese tipo S31 con cavo H07RN-F 3g 1,5 mm<sup>2</sup>2 metri</li> </ul>



**gviMAR**

Viale Vicenza. 14  
36063 Marostica VI - Italy  
Tel. +39 0424 488 600  
Fax +39 0424 488 188  
[www.vimar.com](http://www.vimar.com) 