




VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

- Flangia in acciaio zincato fino a 400 lt, verniciata da 500 a 1000 lt
- Pressione di precarica 1,5 bar
- Colore rosso


EXPANSION VESSELS FOR HEATING SYSTEMS

- Galvanized carbon steel flange up to 400 lt, coated from 500 lt to 1000 lt.
- Pre charge pressure 1,5 bar
- Red color

| EXTRAVAREM LR CE |  | -10 +99 °C | | Codice standard | Capacità | Press. max | Raccordo | Dimensioni | Imballo | Qtà/pallet |
|------------------|---|------------------|----|------------------|----------|---------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | Standard Code | Capacity | Max. pressure | Connection | Dimensions | Packaging | Qty/pallet |
| | | | | | lt | bar | inch | mm | m ³ | n. |
| | | | | R1005231CS000000 | 5 | 6 | 3/4' | 160x325 | 0.019 | 210 |
| | | R1008231CS000000 | 8 | 6 | 3/4' | 200x330 | 0.031 | 144 | | |
| | | UR012231CS000000 | 12 | 6 | 3/4' | 270x310 | 0.024 | 84 | | |
| | | UR018231CS000000 | 18 | 6 | 3/4' | 270x415 | 0.034 | 56 | | |
| | | UR025231CS000000 | 25 | 6 | 3/4' | 290x460 | 0.041 | 42 | | |
| | | UR040231CS000000 | 40 | 5 | 3/4' | 320x580 | 0.068 | 36 | | |


Membrana fissa, flangia aggraffata

Fixed membrane, crimped flange

| STARVAREM |  | 70 / 120 °C | | Codice standard | Capacità | Press. max | Raccordo | Dimensioni | Imballo | Qtà/pallet |
|-----------|---|------------------|-----|------------------|----------|---------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | Standard Code | Capacity | Max. pressure | Connection | Dimensions | Packaging | Qty/pallet |
| | | | | | lt | bar | inch | mm | m ³ | n. |
| | | | | UR0352E1CS000000 | 35 | 6 | 3/4' | 320X500 | 0,051 | 42 |
| | | UR0502E1CS000000 | 50 | 6 | 3/4' | 380X555 | 0,079 | 25 | | |
| | | UR0803E1CS000000 | 80 | 6 | 1' | 450X635 | 0,129 | 20 | | |
| | | UR1003E1CS000000 | 100 | 6 | 1' | 450X715 | 0,145 | 15 | | |
| | | UR1503E1CS000000 | 150 | 6 | 1' | 450X950 | 0,192 | 8 | | |

Membrana a diaframma
Raccordo laterale mod. 35-50 l

Diaphragm membrane
Side connection for 35-50 l

| MAXIVAREM LR CE |  | -10 +99 °C | | Codice standard | Capacità | Pressione max | Raccordo | Dimensioni | Imballo | Qtà/pallet |
|-----------------|---|------------------|------|------------------|----------|---------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | | Standard Code | Capacity | Max. pressure | Connection | Dimensions | Packaging | Qty/pallet |
| | | | | | lt | bar | inch | mm | m ³ | n. |
| | | | | UR035231CS000000 | 35 | 5 | 3/4' | 320X525 | 0,064 | 42 |
| | | UR050271CS000000 | 50 | 6 | 3/4' | 380X620 | 0,104 | 25 | | |
| | | UR060371CS000000 | 60 | 6 | 1' | 380X670 | 0,116 | 25 | | |
| | | UR080371CS000000 | 80 | 6 | 1' | 450X650 | 0,135 | 20 | | |
| | | UR100371CS000000 | 100 | 6 | 1' | 450X730 | 0,173 | 15 | | |
| | | UR150471CS000000 | 150 | 6 | 1'½ | 554X810 | 0,265 | 8 | | |
| | | UR200471CS000000 | 200 | 6 | 1'½ | 554X988 | 0,324 | 8 | | |
| | | UR250471CS000000 | 250 | 6 | 1'½ | 624X1006 | 0,423 | 6 | | |
| | | UR300471CS000000 | 300 | 6 | 1'½ | 624X1160 | 0,481 | 6 | | |
| | | UR400471CS000000 | 400 | 6 | 1'½ | 624X1520 | 0,77 | 6 | | |
| | | UR500471CS000000 | 500 | 6 | 1'½ | 790X1250 | 1,126 | 1 | | |
| | | UR600471CS000000 | 600 | 6 | 1'½ | 790X1525 | 1,349 | 1 | | |
| | | UR700471CS000000 | 700 | 6 | 1'½ | 790X1635 | 1,438 | 1 | | |
| | | URN10H61CS000000 | 1000 | 6 | 2' | 930X1913 | 2,2 | 1 | | |

Membrana sostituibile, flangia avvitata da 50 lt.

Replaceable membrane, screwed flange from 50 lt.