elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

EC16001

TORRETTA 8 APPARECCHI GRIGIA

Canalizzazioni > Sistemi sotto pavimento > Sistemi sotto pavimento > Torrette porta utenze > Torretta portautenze > Torretta portautenze

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK07 | IP54 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-4

Descrizione

Torretta bifacciale prodotta in tecnopolimero antiurto. Predisposta per 4+4 apparecchi con interasse 108,5 mm o per 2+2 apparecchi con interasse 60 mm. Tappo di chiusura incluso per impiego monofacciale. Predisposta per l'ingresso dei canali da pavimento 75x17 e 50x12 mm. Installabile su pavimenti gettati o flottanti.

Etim

GRUPPO EG000005 - Sistemi di installazione elettrica sottopavimento

CLASSE EC000121 - Torretta portautenze

Materiale	Altro	**Protezione della superficie**	Altro	**Colore**	Grigio
Larghezza	150 mm	**Altezza**	149 mm	**Tipologia**	Orizzontale
Lunghezza	226 mm	**Numero RAL**	7030	**Numero di apparecchi incassabili**	8
Numero di apparecchi incassabili lato anteriore	4	**Numero di apparecchi incassabili lato posteriore**	4	**Adatto per materiale interruttori standard**	Si
Adatto per pulizia con liquidi	Si				

Caratteristiche Tecniche

Grado ip	54	**Interasse**	108.5 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni

Istruzioni_SERIE_160_0423.pdf

Barcode

8033576771762

Singola unità

1 NR

0.16x0.22x0.155 [m]

0.791 [kg]

8059307212441

Cartone

10 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

7.91 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.