



Immagine illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	QUADRO ASC PER CANTIERI
	Codice articolo	2275
	Serie commerciale	SERIE 2000

Dati generali	Poli	N°	3P+N+T	Tipo di materiale	Termoplastico					
	Corrente	A	16	Stabilità dimensionale	°C -25 /+70					
	Voltaggio	V~	400	Test del filo incandescente	°C +650 / +850					
	Potenza	kw	09	Temperatura di esercizio	°C -25 + 40					
	Grado di protezione	IP	65	Peso	Kg 4,85					
	Resistenza agli urti	IK	08	Portatile	Si					
	Resistenza all'isolamento	MΩ	>10	Pulsante di emergenza	No					
				Connessione	Spina 16A 5P					
	Behaviour with chemical and atmospheric agents									
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 61439-1	CEI EN 61439-2	CEI EN 61439-4	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizioni		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo	/	/	/
	Confezione	/	/	/
	Imballaggio	/	/	/

Descrizione	Composizione del gruppo ACS				
	1.Spina mobile 16A 5P 6H IP67 400V				
	3.Presa quadro 16A 3P 6H IP67				
	3.Presa quadro 16A 380/415V 3P+T IP67				
	1.Int. DF 40A 4P 0,03A				
	1.Int. MT 16A 3P+N 6KA				



Reg. A.E.E n° IT17100000010057

CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

DATA	RESPONSABILE TECNICO
15/06/2021	Romano Rosi