



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto		Presa interbloccata con barra DIN										
	Codice articolo		363R6D										
	Serie commerciale		SERIE 15										
Dati Generali	Poli		N° 3P+E		Tipo di materiale				Termoplastico				
	Corrente		A 63		Stabilità dimensionale				°C -25 /+70				
	Voltaggio		V~ 380-415		Resistenza test filo incandescente				°C +650 / +850				
	Grado di protezione		IP 55		Temperatura di esercizio				°C -25 + 55				
	Resistenza all'impatto		IK 08		Peso				kg 2,00				
	Resistenza di isolamento		MQ >10										
	Behaviour with chemical and atmospheric agents												
	Saline Solution		Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil		UV rays
			Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol			
Resistant		Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant		
Standard		CEI EN 60309-1	CEI EN 60309-2	CEI EN 60309-4	2014/35/UE								
Packaging			Descrizione						N/pezzi	Peso/kg			
			Articolo						1	2,00			
			Confezione						1	2,09			
			Imballo						30	25,7			

Dimensioni

	63 Amp		
P	3	4	5
A	135	135	135
B	346	346	346
C	173	173	173



CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA	RESPONSABILE TECNICO
11/11/2024	<i>Romano Rosi</i>

Via Marabotto, 180 | 29010 | Castelnuovo Fogliani, PC | ITALY
Tel. +39 0523 947166 | Fax +39 0523 947480 | E-mail info@rosi.it