



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Quadro ASC con 4 prese
	Serie commerciale	2243
	Serie commerciale	SERIE 2000

Dati generali	Poli	N° 3/4	Tipo di materiale	Termoplastico
	Corrente	A 16	Stabilità dimensionale	°C -25 / +70
	Voltaggio	V~ 200-346/240-415	Resistenza test filo incandescente	°C +650 / +850
	Energia	kW 9	Temperatura di esercizio	°C -25 + 40
	Grado di protezione	IP 65	Portatile	Si
	Resistenza all'impatto	IK 08	Pulsante di emergenza	Si
	Resistenza di isolamento	MΩ 0	Connessione	Spina
	Behaviour with chemical and atmospheric agents			
	Saline Solution	Acids	Bases	Solvents
	Resistant	Concentrated Limited Resistant Diluted Resistant	Concentrated Limited Resistant Resistant	Hexane Benzol Acetone Alcohol Mineral Oil UV rays

Standards	CEI EN 60439-1	CEI EN 60439-2	CEI EN 60439-4	2014/35 UE
-----------	----------------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	0
	Confezione		0	0
	Imballo			

Descrizione	Composizione quadro ASC			
	2 Pr. 16A-6h 2P+E IP67 200-250V~			
	2 Pr. 16A-6h 3P+E IP67 380-415V~			
	1 Sp. 16A-6h 3P+N+E IP67 200-346/240-415V~			
	1 Interruttore automatico, differenziale 3P+N 16A 200-346 / 240-415 V~ 50/60 Hz Idn 0,03A			



Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA

30/04/2021

RESPONSABILE TECNICO

Romano Rosi