



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto		Quadro ASC con 4 prese da cantiere								
	Codice articolo		2201								
	Serie commerciale		Serie 14								
Dati generali	Poli	N°	2P+T	Tipo di materiale					Termoplastico		
	Corrente	A	16	Stabilità dimensionale					°C	-25 +80	
	Voltaggio	V~	200-250	Resistenza test filo incandescente					°C	650 - 850	
	Potenza	kW	3	Temperatura di esercizio					°C	-25 + 40	
	Grado di protezione	IP	65	Peso					kg	4,32	
	Resistenza all'impatto	IK	08	Portatile					Si		
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10	Pulsante di emergenza					No		
	Dimensioni LxDxH	cm	50x27x15	Connessione					Spina mobile 16A 3P		
	Behaviour with chemical and atmospheric agents										
	Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
		Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant
											
Standards	CEI EN 61439-1		CEI EN 61439-4		2014/35/UE						
Features package	Descrizione				N/pezzi		Peso/kg				
	Articolo				1		4,32				
	Confezione				1		4,41				
	Imballo										
Description	Composition of the ACS Panel										
	1 Spina mobile 16A 2P+T 6h/ IP 67 200-250 V~ 50/60 Hz										
	4 Prese interbloccate 16A 2P+E 6h/ IP67 200-250 V~ 50/60 Hz										
	1.Int.DF 25A 2P A 0,03A										
	1.Int.MT 16A 2P 6KA										
	2.Int.MT 16A 1P+N 4,5K										



CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA	RESPONSABILE TECNICO
17/04/2024	Romano Rosi