



Immagine illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	QUADRO ASC PER CANTIERI
	Codice articolo	2279
	Serie commerciale	SERIE 2000

Dati generali	Poli	N° 3	Tipo di materiale	Termoplastico						
	Corrente	A 16	Stabilità dimensionale	°C -25 / +70						
	Voltaggio	V~ 230	Test del filo incandescente	°C +650 / +850						
	Potenza	kw 03	Temperatura di esercizio	°C -25 + 40						
	Grado di protezione	IP 65	Peso	Kg 4,85						
	Resistenza agli urti	IK 08	Portatile	Sì						
	Resistenza all'isolamento	MΩ >10	Pulsante di emergenza	No						
			Connessione	Spina						
	Behaviour with chemical and atmospheric agents									
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 61439-1	CEI EN 61439-2	CEI EN 61439-4	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizioni		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo	/	/	/
	Confezione	/	/	/
	Imballaggio	/	/	/

Descrizione	Composizione del gruppo ACS			
	6.Pr. 16A-6h 2P + E IP67 200-250V ~			
	1.Sp. 16A-6h 2P + NP67 200-250V ~			
	1.Int.DF 25A 2P 6kA AC 0,03A			
	2.Int.MT 16A 1P+N 4,5K 1M			
	1.Int.MT 16A 2P 6KA			