



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	3 prese Biv 10/16A 2P+E 250V+LED spia luminosa 1,5m cavo H05VV-F 3G1,5 + + spina 16A 2P+E 250V Standard Italiano P40 SPA17
	Codice articolo	RS8322N
	Serie commerciale	SERIE EMILIA SPECIALIST - MULTIPRESA

Dati Generali	Poli	N°	2P+T	Tipo di prodotto				Policarbonato		
	Corrente	A	16	Stabilità dimensionale				°C	-25 /+70	
	Voltaggio	V~	200-250V	Resistenza test filo incandescente				°C	+650 / +850	
	Grado di protezione	IP	20	Temperatura di esercizio				°C	-15 + 35	
	Resistenza all'impatto	IK	08	Peso				kg	0,25	
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10							
	Potenza massima estraibile	Kw	3680							
		Behaviour with chemical and atmospheric agents								
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

Standard	CEI EN 23-50	2014/35/UE
----------	--------------	------------

Packaging	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo	/	1	0,25
	Confezione	/	1	0,25
	Imballo	/	10	2,5

10/16A 2P+T 250V
P40

16A 2P+T 250V
S17

CAVO H05VV-F 3G1,5
CABLE 1,5 M.



CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA	RESPONSABILE TECNICO
06/11/2024	<i>Romano Rosi</i>