



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Quadro ASC da cantiere
	Codice articolo	2203
	Serie commerciale	SERIE 2000

Dati generali	Poli	N°	3P+N+T	Tipo di materiale	Termoplastico					
	Corrente	A	16	Stabilità dimensionale	°C -25 /+70					
	Voltaggio	V~	400	Resistenza test filo incandescente	°C +650 / +850					
	Potenza	kW	09	Temperatura di esercizio	°C -25 + 40					
	Grado di protezione	IP	65	Peso	kg 4,85					
	Resistenza all'impatto	IK	08	Portatile	Si					
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10	Pulsante di emergenza	Si					
				Connessione	Spina mobile 16A 5P					
		Behaviour with chemical and atmospheric agents								
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant
										

Standards	CEI EN 61439-1 CEI EN 61439-2 CEI EN 61439-4	2014/35/UE
-----------	--	------------

Pacchetto di funzionalità	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo	/	/	/
	Confezione	/	/	/
	Imballo	/	/	/

Descrizione	Composizione quadro ASC			
	1. SPM 16A 5P 6H IP67 400V			
	2. PRQ 16A 4P 6H IP67 400V			
	2. PRQ 16A 3P 6H IP67 230V			
	1.Int.DF 40A 4P 0,03A			
	1.Int.MT 16A 2P 6KA			
	1.Int. MT 16A 3P C 6KA			