



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	4 prese Biv 10/16A 2P+T 250V standard italiano P40+ Spina 16A 2P+T 250V S17+ interruttore bipolare luminoso, con cavo + protezione sovratensioni + presa doppia USB tipo A , 3,4 A
	Codice articolo	RS8422UN
	Serie commerciale	Serie Emilia Specialist con cavo

Dati Generali	Poli	N°	2P+T	Tipo di materiale	Policarbonato
	Corrente	A	16	Stabilità dimensionale	°C -25 /+70
	Voltaggio	V~	250V	Resistenza test filo incandescente	°C 750°
	Grado di protezione	IP	20	Temperatura di esercizio	°C Max + 35
	Resistenza all'impatto	IK	08	Peso	Kg 0,25
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10		
	Potenza massima disponibile	W	3680		

Standard	CEI 23-50	CEI 23-151	CEI EN 62680-3-1	2011/65/UE
----------	-----------	------------	------------------	------------

Packaging	Descrizioni		N/pezzi	Peso /kg
	Articolo		1	0,25
Confezioni		1	0,25	
Imballaggio		25	6,50	



10/16A 2P+T 250V
P40



16A 2P+T 250V
S17

CAVO H05VV-F 3G1,5
CABLE 1,5 M.



CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA	RESPONSABILE TECNICO
22/10/2024	<i>Romano Rosi</i>