



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto		Presa interbloccata con magnetotermico								
	Codice articolo		363R6MT								
	Serie commerciale		SERIE 15								
Dati Generali	Poli	N°	3P+E	Tipo di materiale				Termoplastico			
	Corrente	A	63	Stabilità dimensionale				°C	-25 /+70		
	Voltaggio	V~	380-415	Resistenza test filo incandescente				°C	+650 / +850		
	Grado di protezione	IP	55	Temperatura di esercizio				°C	-25 + 55		
	Resistenza all'impatto	IK	08	Peso				kg	2,00		
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10								
	Behaviour with chemical and atmospheric agents										
	Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
		Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	
											
Standard	CEI EN 60309-1	CEI EN 60309-2	CEI EN 60309-4	2014/35/UE							

Standard	CEI EN 60309-1	CEI EN 60309-2	CEI EN 60309-4	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	2,00
	Confezione		1	2,09
	Imballo		30	25,7

Dimensioni				63 Amp		
	P	3	4	5		
	A	135	135	135		
	B	346	346	346		
	C	173	173	173		



Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA

11/11/2024

RESPONSABILE TECNICO

Romano Rosi

Via Marabotto, 180 | 29010 | Castelnuovo Fogliani, PC | ITALY
Tel. +39 0523 947166 | Fax +39 0523 947480 | E-mail info@rosi.it