



Immagine illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Spina mobile bassa tensione 50/60 Hz IP66/67
	Codice articolo	1008214
	Serie commerciale	SERIE 10 IEC 309 IP66/67

Dati generali

Poli	N°	3P+E	Tipo di materiale		Termoplastico					
Corrente	A	16	Tipo di terminale		Vite PH2					
Voltaggio	V~	380-415	Diametro ingresso terminale	millimetri	3,7					
Posizione contatto di terra	h	6	Capacità di serraggio del morsetto	millimetri	6,5 - 15					
Grado di protezione	IP	66/67	Stabilità dimensionale	°C	-25 /+70					
Resistenza agli urti	IK	08	Test del filo incandescente	°C	+650 / +850					
Resistenza all'isolamento	MΩ	>10	Temperatura di esercizio	°C	,-25 + 55					
			Peso	Kg	0,162					
Behaviour with chemical and atmospheric agents										
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents			Mineral Oil	UV rays	
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone			Alcohol
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 60309-1	CEI EN 60309-2	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizioni		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	0,162
	Confezione		8	1,386
	Imballaggio		120	21,41

Dimensioni

	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	150	150	150	172	172	172
B	70	78	88	92	92	100
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		



Reg. A.E.E.n° IT17100000010057

DATA	RESPONSABILE TECNICO
30/08/2024	Romano Rosi

CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015