



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Presa interbloccata con barra DIN
	Codice articolo	463R6D
	Serie commerciale	SERIE 15

Dati Generali	Poli	N°	3P+N+E	Tipo di materiale	Termoplastico					
	Corrente	A	63	Stabilità dimensionale	°C	-25 /+70				
	Voltaggio	V~	380-415	Resistenza test filo incandescente	°C	+650 / +850				
	Grado di protezione	IP	55	Temperatura di esercizio	°C	-25 + 55				
	Resistenza all'impatto	IK	08	Peso	kg	2,00				
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10							
Behaviour with chemical and atmospheric agents										
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 60309-1	CEI EN 60309-2	CEI EN 60309-4	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	2,00
	Confezione		1	2,09
	Imballo		30	25,7

Dimensioni

	63 Amp		
P	3	4	5
A	135	135	135
B	346	346	346
C	173	173	173



Reg. A.E.E n° IT1710000010057

DATA

11/11/2024

RESPONSABILE TECNICO

Romano Rosi

Via Marabotto, 180 | 29010 | Castelnuovo Fogliani, PC | ITALY
Tel. +39 0523 947166 | Fax +39 0523 947480 | E-mail info@rosi.it