



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Quadro ASC da cantiere
	Codice articolo	1003101
	Serie commerciale	1003000

Dati generali	Poli	N°	2P+T	Tipo di materiale		Technopolymer				
	Corrente	A	63	Stabilità dimensionale		°C	-25° +80°			
	Voltaggio	V~	200-250	Resistenza test filo incandescente		°C	+650 / +850			
	Potenza	kW	14	Temperatura di esercizio		°C	-25 + 40			
	Grado di protezione	IP	55	Peso		kg	11			
	Resistenza all'impatto	IK	09	Portatile		Si				
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10	Pulsante di emergenza		Si				
				Connessione		Morsettiera				
		Behaviour with chemical and atmospheric agents								
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 60439-1	CEI EN 60439-2	CEI EN 60439-4
----------	----------------	----------------	----------------

Packaging	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	11
	Confezione		0	0
	Imballo			

Descrizione	Composizione quadro ASC			
	4 Pr. Int. 16A-6h 2P+E IP67 200-250V~			
	1 Int. DF. 1P+N 63A 0,03			
	4 Int. MT. 1P+N 16A C			