



Immagine illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto		Presa mobile bassa tensione 50/60 Hz IP66-67								
	Codice articolo		1008225								
	Serie commerciale		SERIE 11 IEC 309 IP66-67								
Dati generali	Poli	N°	3P+N+E	Tipo di materiale		Termoplastico					
	Corrente	A	16	Tipo di terminale		Vite PH2					
	Voltaggio	V~	200/346-240/415	Diametro ingresso		millimetro	3,7				
	Posizione contatto di terra	h	6	Capacità di serraggio del morsetto		millimetro	6,5 - 15				
	Grado di protezione	IP	66-67	Stabilità dimensionale		°C	-25 /+70				
	Resistenza agli urti	IK	08	Test del filo incandescente		°C	+650 / +850				
	Resistenza all'isolamento	MΩ	>10	Temperatura di esercizio		°C	-25 + 55				
				Peso		Kg	0,265				
	Behaviour with chemical and atmospheric agents										
	Saline Solution	Acids		Bases		Solvents			Mineral Oil	UV rays	
		Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone			Alcohol
		Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant
	Standard	CEI EN 60309-1		CEI EN 60309-2		2014/35/UE					
Packaging			Descrizioni				N/pezzi		Peso/kg		
			Articolo				1		0,265		
			Confezione				4		1,15		
			Imballaggio				60		17,87		

Dimensioni

	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	165	157	157	170	170	170
B	80	85	95	97	99	106
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		



CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA	RESPONSABILE TECNICO
30/08/2024	Romano Rosi