



Immagine illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Presa mobile bassa tensione 50/60 Hz IP66/67
	Codice articolo	1008224
	Serie commerciale	SERIE 11 IEC 309 IP66/67

Dati generali

Poli	N°	3P+E	Tipo di materiale		Termoplastico					
Corrente	Un	16	Tipo di terminale		Vite PH2					
Voltaggio	V~	380-415	Diametro ingresso terminale	Millimetri	3,7					
Posizione contatto di terra	h	6	Capacità di serraggio del morsetto	Millimetri	6,5 - 15					
Grado di protezione	IP	67	Stabilità dimensionale	°C	-25 /+70					
Resistenza agli urti	IK	08	Test del filo incandescente	°C	+650 / +850					
Resistenza all'isolamento	MΩ	>10	Temperatura di esercizio	°C	,-25 + 55					
			Peso	Kg	0,196					
Behaviour with chemical and atmospheric agents										
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 60309-1	CEI EN 60309-2	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizioni	N/pezzi	Peso/kg
Articolo		1	0,196
Confezione		8	1,658
Imballaggio		120	25,49

Dimensioni

Technical drawing of a plug showing dimensions: A (total length), B (height), C (length of the main body), and ØK (diameter of the cable entry).

	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	165	157	157	170	170	170
B	80	85	95	97	99	106
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		