



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipologia di prodotto	QUADRO ASC PER CANTIERE
	Codice articolo	1003103
	Serie commerciale	100300E

Dati generali	Poli	N°	3P+N+T	Tipo di materiale		Termoplastico				
	Corrente	A	63	Stabilità dimensionale		°C -25° +80°				
	Voltaggio	V~	200-346/240-415	Prova del filo incandescente		°C +650 / +850				
	Energia	kW	35	Temperatura di lavoro		°C -25 + 40				
	Grado di protezione	IP	55	Peso		kg 11				
	Resistenza all'impatto	IK	09	Portatile		SI				
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10	Pulsante di emergenza		SI				
				Alimentazione		Morsettiera				
	Behaviour with chemical and atmospheric agents									
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant

Standards	CEI EN 60439-1	CEI EN 60439-4
-----------	----------------	----------------

Caratteristiche confezione	Descrizione		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	11
	Scatola interna del pacchetto		0	0
	Confezione			

Descrizione	Composizione del quadro ASC				
	4 Pr. Int. 16A-6h 2P+E IP67 200-250V~		1 Int.MT 16A 2P	6KA C	
	1 Pr.Int 16A -6h 3P+E IP67 380-415V~		1 Int.MT 16A 3P	6KA C	
	1 Pr.Int 32A-6h 3P+N+E IP67 200-346/240-415V-		1 Int.MT 32A 3P	6KA C	
			1 Int.DIF 63A 4P	0,03A	



Reg. A.E.E n° IT17100000010057

CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015

DATA	RESPONSABILE TECNICO
15/06/2021	Romano Rosi