



Immagine illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto		Presa mobile bassa tensione 50/60 Hz IP54							
	Codice articolo		1009223							
	Serie commerciale		SERIE 11 IEC 309 IP54							
Dati generali	Poli	N°	2P+E	Tipo di materiale		Termoplastico				
	Corrente	Un	16	Tipo di terminale		Taglio-croce PH2				
	Voltaggio	V~	200-250	Diametro ingresso terminale millimetri		3,7				
	Posizione contatto di terra	h	6	Capacità di serraggio del morsetto millimetri		6,5 - 15				
	Grado di protezione	IP	54	Stabilità dimensionale °C		-25 /+70				
	Resistenza agli urti	IK	08	Test del filo incandescente °C		+650 / +850				
	Resistenza all'isolamento	MΩ	>10	Temperatura di esercizio °C		-25 + 55				
				Peso Kg		0,157				
	Behaviour with chemical and atmospheric agents									
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents			Mineral Oil	UV rays	
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 60309-1	CEI EN 60309-2	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizioni		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	0,157
	Confezione		10	1,66
	Imballaggio			

Assemble

	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	157	157	157	178	178	178
B	85	91	97	105	105	105
C	110	110	110	125	125	125
Ø K	6-15	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Wire flexible (mm²)	1-2,5			2,5-6		



Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA

08/08/2024

RESPONSABILE TECNICO

Romano Rosi

CERTIFICATO N° 9105.ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015