



Foto illustrativa

SPECIFICHE

Descrizione	Tipo di prodotto	Quadro ASC da cantiere
	Codice articolo	1003116
	Serie commerciale	1003000

Dati Generali	Poli	N°	2P+E - 3P+N+E	Tipo di materiale	Tecnopolimero					
	Corrente	A	63	Stabilità dimensionale	°C	-25 /+80				
	Voltaggio	V~	400	Resistenza test filo incandescente	°C	+650 / +850				
	Potenza	kw	25	Temperatura di esercizio	°C	-25 + 40				
	Grado di protezione	IP	55	Peso	Kg	11				
	Resistenza all'impatto	IK	09	Portatile	Si					
	Resistenza di isolamento	MΩ	>10	Pulsante di emergenza	Si					
				Connessione	Morsettiera					
		Behaviour with chemical and atmospheric agents								
Saline Solution	Acids		Bases		Solvents			Mineral Oil	UV rays	
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone			Alcohol
	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Not resistant	Not resistant	Resistant	Not resistant	Limited Resistant

Standard	CEI EN 61439-1	CEI EN 61439-4	2014/35/UE
----------	----------------	----------------	------------

Packaging	Descrizioni		N/pezzi	Peso/kg
	Articolo		1	11
	Confezione			
	Imballo			

Descrizione	Composizione quadro ASC				
	3 Pr. Int. 16A-6h 2P+E IP67 200-250V~				
	2 Pr.Int. 16A 6h 3P+N+E IP67 200-346/240-415 V				
	1 Pr.Int. 32A 6h 3P+N+E IP67 200-346/240-415 V				
	1 Int. MT. 1P+N 16A 6kA C				
	1 Int. MT. 3P+N 16 6kA C				
	1 Int.MT. 3P+N 32A 6kA C				
	1 Int. Diff. 4P 63A 0.03A				



CERTIFICATO N° 9105 ROS3 - UNI EN ISO 9001:2015



Reg. A.E.E n° IT17100000010057

DATA	RESPONSABILE TECNICO
04/11/2024	Romano Rosi