

Scheda prodotto

Caratteristiche

SL40725

Guaina spiralata GS25 Ø Interruttore 25mm,
esterno 30,6mm - class.2311



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Condotto flessibile
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Lunghezza	30 m
Diametro esterno	30,6 mm
Diametro interno	25 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP64
Temperatura ambiente operativa	5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a "50 Hz" per 15 min
Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1

Packing Units

Peso imballo (Kg)	1,000 g
Altezza imballo 1	1,000 mm
Larghezza imballo 1	1,000 mm
Lunghezza imballo 1	1,000 mm

Offer Sustainability

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.